

## Scheda tecnica Plastic Primer



DUPLI-COLOR Plastic Primer è un ancorante che consente una successiva verniciatura duratura di materie plastiche dure con le vernici spray DUPLI-COLOR.

Utilizzabile per l'auto, i mobili da giardino e altri oggetti in materia plastica dura verniciabile.

Utilizzabile sulle seguenti materie plastiche dure: poliuretano (PUR), polistirene (PS), poliammide (PA), gomma polipropilene modificata (EPDM), acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS), plastica rinforzata con fibra di vetro (GfK), cloruro di polivinile duro (PVC duro).

Prima dell'applicazione consigliamo eventualmente di levigare le aree in materia plastica con presto Carta abrasiva bagnata P600 cod. art. 135934 e di pulirle con DUPLI-COLOR Detergente per plastiche cod. art. 386343.

### Qualità e caratteristiche

- Prodotto contenente solventi con particolari additivi ancoranti.
- Asciuga rapidamente
- Utilizzabile per interni ed esterni
- Buona resistenza agli agenti esterni
- Buona espansione, superficie liscia

### Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** resina speciale
- **Colore:** incolore
- **Odore:** di solvente
- **Grado di brillantezza:** con angolo di misura di 60° secondo DIN 67530 non applicabile
- **Resa:**  
400 ml per ca. 5 - 6 m<sup>2</sup>
- **Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):**  
Essiccato e sovraverniciabile: dopo 15 minuti  
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato.
- **Resistenza termica:** non applicabile
- **Conservabilità/stoccaggio:**  
10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)
- **Recipiente/contenuto:**  
bomboletta aerosol, volume nominale massimo: 400 ml

### Ambiente ed etichettatura

**Amico dell'ambiente:** tutti i prodotti MOTIP DUPLI sono esenti al 100% da metalli pesanti e dal 1977 contengono propellenti esenti da CFC. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

**Smaltimento:** smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

**Etichettatura:** tutti i prodotti MOTIP DUPLI sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura ai sensi della Direttiva UE 1999/45/EG. Tutti gli aerosol corrispondono al TRGS 200 e TRG 300 ai sensi della Direttiva 75/324/CEE (Direttiva che regola gli aerosol) in base all'ultima versione valida.

### Istruzioni

Molti spray DUPLI-COLOR sono forniti con "l'anello di sicurezza", un dispositivo che impedisce attivazioni accidentali del prodotto. Leggere le avvertenze sul cappello o sull'etichetta.

**Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.**

### Applicazione

#### Preparazione della superficie:

- ripulire la superficie da sporco, grasso e silicone.
- Eventualmente levigare con carta abrasiva da 600.
- Rimuovere la polvere di levigatura.

#### Verniciatura:

- Agitare la bomboletta per 3 minuti prima dell'uso.
- Spruzzare massimo 2 mani leggere.
- Distanza di spruzzo ca. 25 cm.
- Dopo l'essiccazione (ca. 15 minuti) è sovraverniciabile con vernici acriliche, a base di resine sintetiche e nitro-combinate.

### Consigli per l'applicazione

Per piccoli ritocchi si consiglia di utilizzare come maschera un pezzo di cartone provvisto di un foro un po' più grande della parte da trattare. Il cartone deve essere tenuto ad una distanza di ca. 1-2 cm dalla superficie da verniciare. Con questo metodo buona parte della nebbia di spruzzo viene raccolta dal cartone. Si raccomanda di mascherare la parte che non si desidera verniciare per proteggere il fondo e l'area circostante dalla nebbia di spruzzo.

Le bombole spray devono essere stoccate a temperatura ambiente.

La temperatura di esercizio deve essere compresa tra i +10°C e i +25°C, con umidità atmosferica di max 60%.

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di calore. Utilizzare solo durante la stagione secca, in locali protetti dal vento e ben arieggiati. Leggere attentamente le avvertenze riportate sull'etichetta!

#### **Esonero di responsabilità**

---

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. MOTIP DUPLI è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa MOTIP DUPLI.

Ultimo aggiornamento: 20 agosto 2012

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 03.08.2016

MOTIP DUPLI ITALIA SPA | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 [info@motipdupli.it](mailto:info@motipdupli.it)