

FIDEA S.p.A. AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2000 E 14001	Scheda tecnica: <u>Sgrassante Sup. Metalliche 3128</u>	Codice: 1254	Sigla: ST254 Rev.: 2 Data: 02/10/04
--	---	-------------------------------	--

Tipo di prodotto: Sgrassante per metalli e leghe leggere.	Confezioni: Cisterne 1000 litri. Fusti 200 litri, Latte 25 - 10 - 5 - 1 litro.
---	--

Caratteristiche prodotto:
 Solvente a base di idrocarburi alifatici caratterizzati da un odore molto tenue e tollerabile.

Specifica tecnica del prodotto:

CARATTERISTICA	UM	VALORE	METODO	TOLLERANZA
Stato fisico		Liquido	Visivo	//
Colore		Limpido Incolore	Visivo	//
Punto di infiammabilità	°C	< 0 (vaso chiuso)	Abel Pensky	//
Contenuto d'acqua	%	0.1	Karl Fischer	Massimo
Densità a 20°C	Kg/dm ³	0,737	Picnometro e bilancia analitica	± 0,005
Indice di rifrazione a 20°C	IR	1,400	Rifrattometro di Abbe	± 0,005

Impieghi / applicazioni:
 Prodotto per lo sgrassaggio di tutti i metalli, ma soprattutto delle leghe leggere, motori o particolari di essi, perché non danneggia guarnizioni e parti in gomma.
 È particolarmente indicato per lo sgrassaggio di materiali in plastica e di superfici verniciate, poiché non le intacca né le opacizza.

Modalità d'impiego:
 Avendo un odore molto tenue e tollerabile, è adatto alle applicazioni a spruzzo, pennello o straccio, avendo l'accortezza, prima di verniciare, di ripassare con un panno asciutto.
 Lavorare lontano da fiamme e scintille. Non è consigliato per l'impiego in vasca, poiché troppo volatile.

Ulteriori informazioni: //

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della Fidea SpA.